


PORTECO Z60

evolRacks
Estanteria Industrial

VEELZIJDIGE INDUSTRIELE REKKEN VOOR ZWARE EN OMVANGRIJKE VRACHTEN

- EVOLUTIONAIR SYSTEEM : BESTAANDE UIT START ELEMENTEN EN VOLGENDE
- FLEXIBILITEIT VOOR GEBRUIK : REGELBARE HOOGTEN OM DE 5 CM
- EENVOUDIG EN SNEL IN ELKAAR TE ZETTEN : GEMAKKELIJK VOOR UITBREIDINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE WERK OPPERVlakTEN EN OPSLAGRUIMTEN
- KLEUREN : PAAL EN GRANDPLAAT BLAUW (RAL 5005) – VERBINDINGSSTUKKEN EN LANGSLIGGERS GRIJS (RAL 7035)


**5 JAAR
GARANTIE**




Centrale fixatie



Fixatie samengesteld uit brugbalken en veiligheidsspinnen




Centrale fixatie samengesteld uit brugbalken




Dwarsbalk versterker



Doorboring van de palen



Voet voor grond vast-zetting



**TOT
475 KG
PER REK**



RAL 5005



RAL 7035

TECHNISCHE BESCHRIJVING

- **Ladders** (vast te bouten) :
 - Geprofileerde palen
 - Formaat 50 x 50 x 50 x 1.5 mm
 - Hoogte van 2000 tot 5000 mm
 - Geprofileerde verbindingstukken (horizontale en diagonale)
 - Formaat 19 x 21 x 19 x 1.2 mm
 - Diepte van 400 tot 1200 mm
 - Metalen voetplaat van 100 x 50 x 2 mm
 - Laad vermogen van 3500 kg per ladder vanaf, een eerste hoogte op 800 mm
- **Langsliggers in Z vorm** :
 - Formaat 62 x 25 x 1.5 mm
 - Lengte van 1500 tot 2250 mm
 - Vastmaking met 3 klemmen. Veiligheidsspinnen om een perfecte strakheid van het geheel
 - Laadvermogen tot 475 kg par hoogte naargelang de lengte van de brugbalken
- **Overdekking beschikbaar** :
 - Bruine spaanplaat 16 mm
 - Witte spaanplaat 16 mm
 - Plaat in tralie werk
 - Gegalvaniseerd metalen blad
- **Onderdelen** :
 - Muur vasthechting
 - Aaneen schakelaar voor de ladder
 - Verbindingsbrug
 - Steun achterkant
 - Remblok
 - Ladder beschermer
 - Verticale afscheiding
 - Ovale tussenligger voor het stockeren van banden of kleeerhangers
 - Tralies wand

HALFZWAAR PORTECO REK

Hoogte(mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Diepte (mm)	400	500	600	800	1000	1200	-
Totale start lengte (mm)	1550	1800	2050	2300	-	-	-
Totale lengte van het volgende (mm)	1500	1750	2000	2250	-	-	-
Lengte tussen de as van de palen (mm)	1500	1750	2000	2250	-	-	-
Bruikbare lengte tussen de palen (mm)	1450	1700	1950	2200	-	-	-