


PORTECO Z100

VEELZIJDIGE INDUSTRIELE REKKEN VOOR ZWARE EN OMVANGRIJKE VRACHTEN


• EVOLUTIONAIR SYSTEEM : BESTAANDE UIT START ELEMENTEN EN VOLGENDE • FLEXIBILITEIT VOOR GEBRUIK : REGELBARE HOOGTEN OM DE 5 CM • EENVOUDIG EN SNEL IN ELKAAR TE ZETTEN : GEMAKKELIJK VOOR UITBREIDINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE WERK OPPERVAKTEN EN OPSLAGRUIMTEN • KLEUREN : PAAL EN GRANDPLAAT BLAUW (RAL 5005) – VERBINDINGSSTUKKEN EN LANGSLIGGERS GRIJS (RAL 7035)




**5 JAAR
GARANTIE**




Centrale fixatie



Fixatie samengesteld uit brugbalken en veiligheidsspinnen




Centrale fixatie samengesteld uit brugbalken




Dwarsbalk versterker



Doorboring van de palen



Voet voor grond vast-zetting



TOT
800 KG
PER REK



RAL 5005



RAL 7035

TECHNISCHE BESCHRIJVING

• Ladders (vast te bouten) :

- Geprofileerde palen
- Formaat 50 x 50 x 50 x 1.5 mm
- Hoogte van 2000 tot 5000 mm
- Geprofileerde verbindingstukken (horizontale en diagonale)
- Formaat 19 x 21 x 19 x 1.2 mm
- Diepte van 400 tot 1200 mm
- Metalen voetplaat van 100 x 50 x 2 mm
- Laad vermogen van 3500 kg per ladder vanaf, een eerste hoogte op 800 mm

• Langsliggers in Z vorm :

- Formaat 103 x 34 x 1.8 mm
- Lengte van 1500 tot 2750 mm
- Vastmaking met 3 klemmen.
- Veiligheidsspinnen om een perfecte strakheid van het geheel
- Laadvermogen tot 800 kg par hoogte naargelang de lengte van de brugbalken

• Overdekking beschikbaar :

- Bruine spaanplaat 19 mm
- Witte spaanplaat 19 mm
- Plaat in tralie werk
- Gegalvaniseerd metalen blad

• Onderdelen :

- Muur vasthechting
- Aaneen schakelaar voor de ladder
- Verbindingsbrug
- Steun achterkant
- Remblok
- Ladder beschermer
- Verticale afscheiding
- Ovale tussenligger voor het stockeren van banden of kleeelhangers
- Tralies wand

HALFZWAAR PORTECO REK

Hoogte(mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Diepte (mm)	400	500	600	800	1000	1200	-
Totale start lengte (mm)	1550	1800	2050	2300	2550	2650	2800
Totale lengte van het volgende (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Lengte tussen de as van de palen (mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2600	2750
Bruikbare lengte tussen de palen (mm)	1450	1700	1950	2200	2450	2550	2700

■ Voor het rek « PICKING » onderaan de palet rekken